VSX 85
5087212



Vorhängeschloss

Produktdetails	
Produktklassen ZO	Mech. Zutrittsorganisation
Baureihe	keyTec VSX
Produktart	Mechanische Zylinder
Zylinderbauform	Vorhangschlösser
Zylindertyp	85
Bügelhöhe	28 mm
Zylindergruppe	Serienzylinder
Lieferumfang	Schlüssel je nach Anlagenart, Sicherungskarte, Vorhängeschloss

Produktvarianten	
Schließungseigenschaft	Nach Nummer (NR)

Baureihendetails	
Profilart	Werksprofil (keyTec)
Zylinderwerkstoff	Messing
Zylinderveredelung	korrosionsgeschützt
Anzahl gefederter Zuhaltungen	6
Anzahl Radialstifte	10
Anzahl Schließebenen	2
Schlüsseleinschub	vertikal
Schlüsselbetätigung	konventioneller Schlüssel
Normen / Zertifikate	DIN EN 1303, DIN 18252, SKG
Patentschutz	patentrechtlich geschützt
Sicherungskarte	ja
Schlüsselwerkstoff	Neusilber
Schlüsselanzahl EGS	3
Schlüsselanzahl GHS	1
Schlüsselanzahl HS	1
Schlüsselanzahl Z-Anlagen	1
Schließungsart	Einzelgesicherte Schließung, Zentralzylinder-Anlage, Hauptschlüssel-Anlage, Generalhauptschlüssel-Anlage

VSX 85
5087212

Technische Änderungen vorbehalten.

VSX 85
5087212

Legende

Richtlinien für Schließanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

Anlage (GHS, HS, Z)

Schließzylinder mit Sicherungskarte. Kombination von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln mit unterschiedlichen Schlüssel- und Kernprofilen, die untereinander in schließhierarchischem Bezug stehen. Eine Schließanlage dient nicht nur zum Verriegeln einer Tür, sondern vielmehr zur Organisation in z.B. einer Unternehmensstruktur.
Die Sicherungskarte dient gegenüber dem Winkhaus Fachhaändler und Winkhaus als Legitimation für die Nachbestellung von anlagenbezogenen Winkhaus Schließkomponenten.

Anzahl Radialstifte

Radialstifte sind zusätzliche seitliche Abfragestifte in einer weiteren Schließreihe. Der Schlüssel muss über Kalottenbohrungen verfügen, die bei Betätigung des Zylinders abgefragt werden.

DIN EN 1303

Schlösser und Baubeschläge - Schließzylinder für Schlösser - Anforderungen und Prüfverfahren

Einzelgesicherte Schließung

Schließzylinder mit Sicherungskarte. Geeignet für die Einzelschließung, bei der sämtliche Schließzylinder mit demselben Schlüssel zu betätigen sind, ohne den darüber hinausgehenden hierarchischen Funktionsbereich einer Schließanlage.

NR (nach Nummer)

Bestellung nach Nummer zu einer bestehenden Schließung.

Normen / Zertifikate auf Baureihenebene

Hier werden alle Normen und Zertifikate aufgeführt, die für eine Baureihe vorliegen. Die Klassifizierung einzelner Produkte, z.B. nach bestimmten Normen, finden Sie an jedem Artikel.

Schließungsart

Eine Schließanlage dient nicht nur zum Verriegeln einer Tür, sondern vielmehr zur Organisation in z.B. einer Unternehmensstruktur. Durch die Kombination von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln, die untereinander in funktionalem Bezug stehen, können verschiedene Hierarchien abgebildet werden. Die Schließberechtigungen können beispielsweise der Organisationstruktur eines Betriebes angepasst werden. Die Auswahl der für Ihre Anwendung passenden Schließungsart übernehmen wir im Rahmen der Technisierung Ihrer Schließanlage, sofern Sie eine Schließhierarchie benötigen.

Schlüsselanzahl

Anzahl der mitgelieferten Schlüssel bei der entsprechenden Schließungsart.

VSX 85
5087212

Sicherungskarte
Winkhaus Schließanlagen oder einzeln gesicherte Schließungen (EGS) werden mit einem Legitimationsausweis in Form einer Sicherungskarte ausgeliefert. Die Sicherungskarte berechtigt seinen Inhaber gegenüber Winkhaus, Einzelzylinder, Schlüssel, Schließpläne oder Schließplandaten zu der bezeichneten Schließanlage bzw. einzelgesicherten Schließung (EGS) zu bestellen und wird beim Fachhändler vorgelegt, der sich für Sie gegenüber Winkhaus legitimiert. Jede Sicherungskarte die Daten der Schließanlage und ermöglicht dem Fachhändler eine elektronische Bestellung bei Winkhaus.

Falls eine Sicherungskarte verloren geht, besteht die Möglichkeit eine Ersatz-Sicherungskarte über den Handel zu bestellen. Diese wird bei entsprechender Legitimation ausgestellt. Die bisherige Karte verliert ihre Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt können ausschließlich mit der neuen Karte Bestellungen zur Schließanlage getätigt werden.

VdS 2156-1
VdS-Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen Schließzylinder mit Einzelsperrschließung, Anforderungen und Prüfmethoden