AirKey-Zylinder | Beidseitiger Zutritt Europrofil SYMO DZ-S







Produktbeschreibung

Der AirKey-Zylinder beidseitig ist das richtige Sicherheitsprodukt, wenn es um eine beidseitige Zutrittskontrolle für Türen mit höchsten Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich geht. Außerdem ist der AirKey-Zylinder beidseitig bestens für Bestandstüren, in denkmalgeschützten Bereichen sowie auch für Rohrrahmentüren geeignet.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm Bei Anti-Panik-Funktion FAP: A oder I ≥ 61 mm
Zylinderlänge innen I in mm	31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm Bei Anti-Panik-Funktion FAP: A oder I ≥ 61 mm
Oberfläche	NI – Nickel | NP – Nickel poliert | MP – Messing poliert | PB - patiniert braun | PS - patiniert schwarz
Technische Einbausituation	FZG – Freilauffunktion (ab 31/31 bis 81/81) | FAP – Antipanik (ab 31/61 bis 81/81; ab 81/86 bis 81/111 auf Anfrage) | FLU– Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm
Sperrnase	SEP – Europrofil | BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 | Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG – SKG*** | VDS[1] – VdS***
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation | Rotationsbremse | Sollbruchstelle am Außenknauf | Einkupplung nur bei Berechtigung | Ereignisspeicher | Aufbohrschutz | Kernziehschutz | integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element | ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft | EN 1634: 30 Minuten | EN 1634: 90 Minuten | Schutzart IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | geeignet für Schlösser nach EN 179/1125 (bei Einsatz der Anti-Panik-Funktion FAP) | SKG*** | VdS***[1]
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC
Batterie	4 Stück Lithium-Batterien CR2 | bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) | Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend | für 100.000 Zyklen gemäß EN 15684 | Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE | NFC | Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder | Zylinder-Befestigungsschraube | 4 Stück Lithium-Batterien CR2 | Montageanleitung | Wichtige Hinweise
Produktcode	E.A.PZ.DZ-S.[Zylinderlänge außen A/Zylinderlänge innen I].[Oberfläche].[Option]

Beispiel	E.A.PZ.DZ-S.31/31.NI

[1] In Vorbereitung.

Maßzeichnungen

