Produktinformation

DOM ELS Pro elektronischer Profilzylinder einseitig lesend

Art-Nr.: DOM 333 ELSPRO / GTIN: 4053042507637 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



669,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage






Produktinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM ELS Pro - elektronischer Profilzylinder

Die wohl wichtigste Eigenschaft von mechanischen und elektronischen Schließzylindern ist selbstverständlich die Sicherheit. Der Hersteller DOM setzt bei all seinen digitalen Schließzylindern auf die bekannte, qualitativ herausragende Qualität der bewährten mechanischen Schließsysteme und Türbeschläge. Den unbefugten Zutreten immer einen Schritt voraus ist DOM mit dem neusten Stand der Technik und einer entsprechend verschlüsselten Kommunikation zwischen den Schließzylindern und den eingesetzten Transponder.

Kurzbeschreibung

Der DOM ELS elektronische Schließzylinder akzeptiert 125 KHz RFID-Transponder und wird mittels der 868 MHz Schnittstelle verwaltet und auf dem neusten Stand gehalten.

Wählen Sie direkt online Ihr perfektes Design aus. Mit den verschiedenen Knaufvarianten in Edelstahl, Weiß oder Schwarz können Sie Ihrer Tür das ganz besondere Highlight geben.

Das besondere bei den DOM ELS ist sicherlich der hohe Sicherheitsstandard ohne Aufpreis. Alle digitalen Schließzylinder werden mit den Sicherheitsstandards IP65, T90, Online on board, VDS BZ+, SKG***, Office Funktion ausgeliefert.

Ganz besonders macht den DOM ELS auch die werkseitige neutrale Auslieferung. Erst kurz vor dem Einbau werden die Schließzylinder einem Objekt zugeordnet.Somit entscheiden ausschließlich Sie als Inhaber der Masterkarte über Zuordnungen und die Vergabe von Berechtigungen. Durch diese Vorgehensweise kann die Nachbestellung von elektronischen Schließzylindern vereinfacht werden.

Installation und Funktionsweise

Den digitalen Profilzylinder DOM ELS montieren Sie wie einen mechanischen Schließzylinder. Der Einbau ist also denkbar einfach und ohne größeren Aufwand umzusetzen.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

ELS Emergency Exit

Mit der Funktion Emergency Exit von DOM statten Sie bequem Flucht- und Rettungswege aus.

Beim elektronischen Schließzylinder mit Emergency Exit Funktion wird die Schließnase beim Ruhezustand des Zylinders in eine definierte Stellung versetzt. Dies kann beim Einsatz des Pro Zylinders EE in Fluchttürverschlüssen nach DIN EN 179 / 1125 nötig sein, da eine undefinierte Schließnasen- stellung bei einigen auf dem Markt befindlichen Verschlüssen zu einem Blockieren des Verschlusses führen kann.

Features

Produktinformation

- zertifiziert nach VdS BZ+, SKG***, IP65 und T90
- Plug&Play - Service nach Mass - Flexible Längenanpassung
- Wartungsarm, lange Nutzungsdauer der Batterie, revolutionäre Kupplung, einfache Montage ohne Verkabelung
- Flexibilität im Zutrittsmanagement, Investionssicherheit bei Transponderverlust durch sofortige Umprogrammierung, einfache Programmierung der Nutzerrechte, Betriebsarten Offline, Online, Intelligent
- Hochsichere Kommunikation durch Verwendung einer End-to-End-Verschlüsselung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Schließzylinders DOM ELS

Baulänge außen 30 mm, 35mm + 5mm bis maximal 80mm Baulänge innen 30mm, 35mm + 5mm bis maximal 80mm Sonderlänge Schließzylinder 80mm / 80 mm Schutzklasse
SKG*** und VDS BZ+ geprüft

Spritzwasserfest nach Schutzklasse IP 65

Feuerbeständig nach Schutzklasse T90

Kommunikationstechnologie
RF 868 MHz

Technologie Nutzeridentifikation
RFID 125 kHz

Akustische Signale
Nein

Optische Signal
Ja

Unterstützte Schließmedien
Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, EM 4100, EM 4102, EM 4150, EM 4450

Programmiermethoden
Software, Masterkarte, Programmierkarte, USB-Schlüssel

Akkutyp
CR2

RFID-Verschlüsselung
AES-128 Bit

OPTIONALES ZUBEHÖR

Statten Sie Ihren elektronischen Schließzylinder mit zahlreichen zusätzlichen Sonderausstattungen aus und holen so noch mehr Sicherheit, Flexibilität und Komfort aus Ihren Profilzylinder der Zukunft.

Produktinformation

Bei dem elektronischen Schließzylinder DOM ELS können Sie aus folgenden Sonderausstattungen wählen:

- Sonderlängen von über 80mm Außen und Innen können Sie direkt bei uns online anfragen
- Kernziehschutzverlängerung
- beidseitig lesend

DOWNLOADBEREICH

Finden Sie hier zusätzliche nützliche Informationen für Ihren DOM ELS Schließzylinder

Montage - und Bedienungsanleitung



verfügbare Optionen

Länge außen

Außen 30 mm
Außen 35 mm (+13,99 EUR)

Produktinformation

Außen 40 mm (+13,99 EUR)
Außen 45 mm (+27,98 EUR)
Außen 50 mm (+27,98 EUR)
Außen 55 mm (+41,97 EUR)
Außen 60 mm (+41,97 EUR)
Außen 65 mm (+55,96 EUR)
Außen 70 mm (+55,96 EUR)
Außen 75 mm (+69,95 EUR)
Außen 80 mm (+69,95 EUR)

Länge Innen

Innen 30 mm
Innen 35 mm (+13,99 EUR)
Innen 40 mm (+13,99 EUR)
Innen 45 mm (+27,98 EUR)
Innen 50 mm (+27,98 EUR)
Innen 55 mm (+41,97 EUR)
Innen 60 mm (+41,97 EUR)
Innen 65 mm (+55,96 EUR)
Innen 70 mm (+55,96 EUR)
Innen 75 mm (+69,95 EUR)
Innen 80 mm (+69,95 EUR)

Färbung Oberfläche



Edelstahl-gebürstet



Schwarz (+52,00 EUR)



Weiß (+52,00 EUR)

1. Zubehör / Sonderausstattung

Kernziehschutzverlängerung 8,5 mm (+25,99 EUR)

Emergency Exit

Nein
Ja (+69,00 EUR)