Produktinformation

BKS ixalo SE 5345 elektronischer Profilzylinder

Art-Nr.: BKS SE 5345 / GTIN: 4053042506531 / Marke: BKS



369,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage



Produktinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG

BKS ixalo SE 5345 - elektronischer Profilzylinder

Das elektronische Schließsystem ixalo von BKS vereint eine Vielzahl an elektronischen Produkten und Technologien und bietet Ihnen dadurch die Möglichkeit mit höchster Flexibilität mechanische und elektronische Schließzylinder zu kombinieren. Es ist also nicht immer zwingend nötig das komplette Schließsystem neu zu organisieren, sondern mit BKS ixalo können Sie auch sukzessive Ihre Schließanlage umrüsten und somit Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen.

Kurzbeschreibung

Der elektronische Profilzylinder ixalo SE 5345 von BKS besticht durch eine langanhaltende Betriebsdauer. Mit mehr als 350.000 Schließungen, bzw. einer Standby Zeit von 10 Jahren bietet dieser Schließzylinder einen besonders hohen Mehrwert in Objekten mit einer mittleren bis großen Schließanlage.

Durch das flexible BKS System können Sie eine bestehende mechanische- oder elektronische Schließanlage jederzeit nachrüsten und kombinieren.

Das Schließsystem ixalo bietet Ihnen für jeden Einsatz den perfekten Profilzylinder direkt zum Einbau.

- Profilzylinder mit Doppelknauf
- Profilzylinder mit Doppelknauf Panik
- Profil-Halbzylinder

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Wollen Sie eine vorhandene Schließanlage mit diesem BKS Profilzylinder erweitern, sprechen Sie uns einfach für ein individuelles Angebot an.

Features

- durch eine sehr lange Batterielebensdauer - auch im Standbybetrieb (350.000 Schließungen bzw. 10 Jahre Standby) - sparen Sie hohe Folgekosten
- durch die beidseitig elektronische Freigabe (keine unberechtigte Bedienung des Innenknaufs) bietet dieser elektronische Schließzylinder maximale Sicherheit
- großer Ereignisspeicher (deaktivierbar)
- vielfältige Sonderfunktionen wie bspw. Tagesfreigabe, Vireraugenprinzip, EMA-Funktion machen diesen digitalen Profilzylinder zu einem Alles-Könner in der digitalen Sicherheitstechnik
- kontaktlose Programmierung mit Programmiergerät, Transponder oder Funk bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität
- definieren Sie Zeitzonen, Feiertage und Ferienzeiträume ganz nach Ihren Bedürfnissen
- die komplette Elektronik liegt im geschützten Innenbereich
- bereits in der Standardausführung profitieren Sie von dem vollen Funktionsumfang

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Schließzylinders BKS Ixalo SE

Produktinformation

Baulänge außen 27 mm, 31 mm, 35mm + 5mm bis maximal 80mm Baulänge innen 31 mm, 35mm + 5mm bis maximal 80mm Sonderlänge Schließzylinder 80mm / 80 mm Spannungsversorgung 1 x Lithium Batterie Typ CR2 3V Batterielebensdauer bis zu 350.000 Schließzyklen bzw. 10 Jahre Standby / Standardbatterie CR2 Schutzklasse IP 54 aussen, optional: IP 65 beidseitig (wettergeschützte Ausführung) Funk (optional) Frequenz: 868 MHz Reichweite: bis zu 30 m Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C relative Feuchte: bis 95%, nicht kondensierend Transponder- / Programmierschnittstelle kapazitiv Signalisierung akustisch

OPTIONALES ZUBEHÖR

Statten Sie Ihren elektronischen Schließzylinder mit zahlreichen zusätzlichen Sonderausstattungen aus und holen so noch mehr Sicherheit, Flexibilität und Komfort aus Ihren Profilzylinder der Zukunft.

Bei dem elektronischen Schließzylinder von BKS können Sie aus folgenden Sonderausstattungen wählen:

- Sonderlängen von über 80mm Außen und Innen können Sie direkt bei uns online anfragen
- Panik Ausführung
- VdS Zertifizierung
- SKG Zertifizierung
- wettergeschützte Ausführung
- Online-Ausführung mit integriertem Funkmodul
- Taster am Innenknauf zur manuellen Bedienung ohne Transponder

verfügbare Optionen

Anlagenart

Neuanlage
Erweiterung vorhandener Schließanlage (+75,00 EUR)

Länge außen

Außen 27 mm
Außen 31 mm
Außen 35 mm (+8,25 EUR)
Außen 40 mm (+16,51 EUR)
Außen 45 mm (+24,75 EUR)
Außen 50 mm (+33,00 EUR)
Außen 55 mm (+41,25 EUR)
Außen 60 mm (+49,50 EUR)
Außen 65 mm (+59,40 EUR)
Außen 70 mm (+69,29 EUR)

Länge Innen

Innen 31 mm
Innen 35 mm (+8,25 EUR)
Innen 40 mm (+16,51 EUR)
Innen 45 mm (+24,75 EUR)
Innen 50 mm (+33,00 EUR)

Produktinformation

Innen 55 mm (+41,25 EUR)
Innen 60 mm (+49,50 EUR)
Innen 65 mm (+59,40 EUR)
Innen 70 mm (+69,29 EUR)

Bohr- und Ziehschutz

ohne Bohrschutz
mit Bohrschutz (+7,99 EUR)
mit Bohrschutz nach VdS-B (+105,00 EUR)

wettergeschützte Ausführung

Standardausführung ohne Wetterschutz
Wettergeschützte Ausführung IP65 (+129,00 EUR)

1. Zubehör / Sonderausstattung

Taster am Innenknauf (+46,00 EUR)
Notstrommodul (+199,99 EUR)
mit verlängertem Außenkern (9mm) für Profile ohne PZ-Lochung (+49,90 EUR)

2. Zubehör / Sonderausstattung

Taster am Innenknauf (+46,00 EUR)
Notstrommodul (+199,99 EUR)
mit verlängertem Außenkern (9mm) für Profile ohne PZ-Lochung (+49,90 EUR)

3. Zubehör / Sonderausstattung

Taster am Innenknauf (+46,00 EUR)
Notstrommodul (+199,99 EUR)
mit verlängertem Außenkern (9mm) für Profile ohne PZ-Lochung (+49,90 EUR)