Produktinformation

dormakaba evolo 1439 elektronischer Schließzylinder beidseitig lesend (Service Level 2) für KEM und MATRIX ONE

Art-Nr.: dormakaba evolo 1439 SL2 / GTIN: 4053042509020 / Marke: dormakaba



905,64 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Der dormakaba evolo Doppelzylinder mit beidseitiger Lesbarkeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

dormakaba evolo - elektronischer Profilzylinder beidseitig lesend - für KEM und MATRIX ONE

Produktinformation

Mit dem dormakaba evolo Schließsystem setzen Sie auf die professionelle Zutrittsorganisation mit der Programmiersoftware Kaba Evolo Manager (KEM) oder MATRIX ONE. Bitte beachten Sie, dass die Digitalzylinder von dormakaba evolo im Service-Level 2 nicht mit der dormakaba evolo smart App verwaltet werden können. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine professionelle Zutrittslösung für mehr als 50 Nutzer und erfordert den Einsatz einer zusätzlichen Programmiersoftware sowie ggf. eines zusätzlichen Programmiergerätes, dem dormakaba Programmer.

Das besondere: Erweitern Sie Ihre bestehende dormakaba evolo Schließanlage ganz einfach mit weiteren Komponenten und integrieren diese problemlos in Ihre Schließanlage. Die Erweiterung mit der bestehenden Softwarelösung ist denkbar einfach und in wenigen Schritten erledigt.

Neben einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort bietet dormakaba auch ein optisch sehr hochwertiges Produkt welches bereits mit dem Design Award ausgezeichnet wurde.

Kurzbeschreibung

Der dormakaba evolo Profilzylinder beinhaltet alle wichtigen sicherheitsrelevanten Features die auch ein mechanisches Schließsystem zu bieten hat und kompatibel für den Einsatz im Service Level 2, also dem Betrieb mit dem Kaba Evolo Manager und der MATRIX ONE Softwarelösung von dormakaba.

Der elektronische Schließzylinder ist beidseitig lesend und für den Außenbereich konzipiert. Durch die Schutzklasse IP 56 ist der Schließzylinder gemäß den geltenden Normen sogar gegen starkes Strahlwasser geschützt. Sollten Sie den Schließzylinder im Außenbereich einsetzen wollen, empfehlen wir den Einsatz des E-Moduls für extreme Tiefsttemperaturen. Benutzen Sie diesen Profilzylinder für Anwendungen, in denen eine beidseitige Zutrittskontrolle erforderlich ist. Beide Seiten sind mit einem Leser ausgestattet, welcher es ermöglicht auch unterschiedliche Berechtigungen zu erteilen. Für den Betrieb ist keine zusätzliche Verkabelung nötig, Sie müssen lediglich den alten mechanischen Schließzylinder durch Ihren neuen elektronischen Profilzylinder austauschen. Durch die integrierte Batterie funktioniert jeder Schließzylinder von dormakaba im stand-alone Modus.

Wählen Sie direkt online die Farbe Ihrer Antenne. Sie können die Ausführung in schwarz oder weiß wählen und somit den Schließzylinder an Ihre Tür optimal anpassen.

Das Besondere am dormakaba evolo ist die Flexibilität bei den Zutrittsmöglichkeiten. Egal ob Sie einen Transponder oder eine Zutrittskarte berechtigen möchten, alles ist möglich und so flexibel wie Sie.

Die Schließzylinder des Service Levels 2 sind für kleine bis große Betriebe mit mehr als 50 Nutzern geeignet.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Die dormakaba Software (Kaba Evolo Manager oder MATRIX ONE)

Für den Betrieb der Schließzylinder evolo Service Level 2 ist der Einsatz einer Software nötig. Hierfür bietet dormakaba mit den beiden Softwarelösungen KABA Evolo Manager und MATRIX ONE mächtige Instrumente für Ihre Sicherheit an. Verwalten Sie mühelos und intuitiv Ihre individuellen, zeitgesteuerten Zutrittsrechte und hinterlegen auch Betriebsferien, Schulferien und weitere Sondertage mit besonderen Zutrittsrechten.

Produktinformation

Ihrer Kreativität und Anforderung sind hierbei keine Grenzen gesetzt.



Features

- Verwalten Sie Zutrittsberechtigungen via Softwarelösung
- höchste Sicherheit
- perfektes Design
- intuitive Bedienung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Schließzylinders dormakaba evolo

Baulänge außen 30 mm, 35 mm + 5mm bis maximal 70 mm Baulänge innen 30 mm, 35 mm + 5 mm bis maximal 70 mm Sonderlänge Schließzylinder 80 mm / 80 mm

Unterstützte RFID Standards

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO Version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)
- NFC - Near Field Communication (mit Android Smart Phones)

Schutzklasse

Produktinformation

IP 56 - Vollständiger Schutz gegen Berührung und Staubschutz / Geschützt gegen starkes Strahlwasser Außenknauf
Ø 36 x 45 mm

Innenknauf

Ø 36 x 45 mm

Funkschnittstelle

- IEEE 802.15.4
- Bluetooth® Low Energy

Stromversorgung

1 x 3 V CR2 Lithium

Lebensdauer Batterie

bis 50.000 Zyklen oder bis 2 Jahre

Zertifizierung

- EN15684:16B4AF32
- Brandschutz:EN 1634-2 - 95 Min

- VdS Klasse BZ+ (optional)

verfügbare Optionen

Länge außen

Außen 30 mm
Außen 35 mm
Außen 40 mm
Außen 45 mm (+9,52 EUR)
Außen 50 mm (+19,04 EUR)
Außen 55 mm (+28,56 EUR)
Außen 60 mm (+38,08 EUR)
Außen 65 mm (+47,60 EUR)
Außen 70 mm (+57,12 EUR)
Außen 75 mm (+66,64 EUR)

Länge Innen

Innen 30 mm
Innen 35 mm
Innen 40 mm
Innen 45 mm (+9,52 EUR)

Produktinformation

Innen 50 mm (+19,04 EUR)
Innen 55 mm (+28,56 EUR)
Innen 60 mm (+38,08 EUR)
Innen 65 mm (+47,60 EUR)
Innen 70 mm (+57,12 EUR)
Innen 75 mm (+66,64 EUR)

Antennenabdeckung



Schwarz



Weiß (+19,99 EUR)

E-Modul für extreme Temperaturen

Standard E-Modul
E-Modul für extreme Tieftemperaturen (+59,00 EUR)

Linie / Technologie

E360:RFID + wireless + mobile access (+181,48 EUR)

1. Zubehör / Sonderausstattung

VdS BZ+ (+173,00 EUR)

2. Zubehör / Sonderausstattung

Steg Außen 8mm verkürzt (für Kernziehschutz) (+69,00 EUR)