Produktinformation

dormakaba evolo 1431 elektronischer Schließzylinder einseitig lesend für Glastüren (Service Level 2) für KEM und MATRIX ONE

Art-Nr.: dormakaba evolo 1431 SL2 / GTIN: 4053042509051 / Marke: dormakaba



615,23 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation



Der dormakaba evolo Kurzzylinder für Glastüren mit einseitiger Lesbarkeit und innen einen mechanischen Knauf

PRODUKTBESCHREIBUNG

dormakaba evolo - elektronischer Kurzzylinder für Glastüren einseitig lesend - für KEM und MATRIX ONE

Mit dem dormakaba evolo Schließsystem setzen Sie auf die professionelle Zutrittsorganisation mit der Programmiersoftware Kaba Evolo Manager (KEM) oder MATRIX ONE. Bitte beachten Sie, dass die Digitalzylinder von dormakaba evolo im Service-Level 2 nicht mit der dormakaba evolo smart App verwaltet werden können. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine professionelle Zutrittslösung für mehr als 50 Nutzer und erfordert den Einsatz einer zusätzlichen Programmiersoftware sowie ggf. eines zusätzlichen Programmiergerätes, dem dormakaba Programmer.

Das besondere: Erweitern Sie Ihre bestehende dormakaba evolo Schließanlage ganz einfach mit weiteren Komponenten und integrieren diese problemlos in Ihre Schließanlage. Die Erweiterung mit der bestehenden Softwarelösung ist denkbar einfach und in wenigen Schritten erledigt.

Neben einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort bietet dormakaba auch ein optisch sehr hochwertiges Produkt welches bereits mit dem Design Award ausgezeichnet wurde.

Kurzbeschreibung

Der dormakaba evolo Kurzzylinder beinhaltet alle wichtigen sicherheitsrelevanten Features die auch ein mechanisches Schließsystem zu bieten hat und kompatibel für den Einsatz im Service Level 2, also dem Betrieb mit dem Kaba Evolo Manager und der MATRIX ONE Softwarelösung von dormakaba.

Der elektronische Schließzylinder ist einseitig lesend und für den Außenbereich konzipiert. Durch die Schutzklasse IP 56 ist der Schließzylinder gemäß den geltenden Normen sogar gegen starkes Strahlwasser geschützt. Der Schließzylinder eignet sich besonders für den Einbau in Glastüren und Zaunanlagen. Eben genau da wo eine geringe Baulänge erforderlich ist. Sollten Sie den Schließzylinder im Außenbereich einsetzen wollen, empfehlen wir den Einsatz des E-Moduls für extreme Tiefsttemperaturen. Benutzen Sie diesen Profilzylinder für Anwendungen, in denen eine einseitige Zutrittskontrolle erforderlich ist. Für den Betrieb ist keine zusätzliche Verkabelung nötig, Sie müssen lediglich den alten mechanischen Schließzylinder durch Ihren neuen elektronischen Profilzylinder austauschen. Durch die integrierte Batterie funktioniert jeder

Produktinformation

Schließzylinder von dormakaba im stand-alone Modus.

Wählen Sie direkt online die Farbe Ihrer Antenne. Sie können die Ausführung in schwarz oder weiß wählen und somit den Schließzylinder an Ihre Tür optimal anpassen.

Das Besondere am dormakaba evolo ist die Flexibilität bei den Zutrittsmöglichkeiten. Egal ob Sie einen Transponder oder eine Zutrittskarte berechtigen möchten, alles ist möglich und so flexibel wie Sie.

Die Schließzylinder des Service Levels 2 sind für kleine bis große Betriebe mit mehr als 50 Nutzern geeignet.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Die dormakaba Software (Kaba Evolo Manager oder MATRIX ONE)

Für den Betrieb der Schließzylinder evolo Service Level 2 ist der Einsatz einer Software nötig. Hierfür bietet dormakaba mit den beiden Softwarelösungen KABA Evolo Manager und MATRIX ONE mächtige Instrumente für Ihre Sicherheit an. Verwalten Sie mühelos und intuitiv Ihre individuellen, zeitgesteuerten Zutrittsrechte und hinterlegen auch Betriebsferien, Schulferien und weitere Sondertage mit besonderen Zutrittsrechten.

Ihrer Kreativität und Anforderung sind hierbei keine Grenzen gesetzt.



Features

- Verwalten Sie Zutrittsberechtigungen via Softwarelösung

Produktinformation

- höchste Sicherheit
- perfektes Design
- intuitive Bedienung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Kurzzylinders dormakaba evolo

Baulänge außen 25 mm Baulänge innen 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm

Unterstützte RFID Standards

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO Version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)
- NFC - Near Field Communication (mit Android Smart Phones)

Schutzklasse

IP 56 - Vollständiger Schutz gegen Berührung und Staubschutz / Geschützt gegen starkes Strahlwasser Außenknauf

Ø 36 x 45 mm

Innenknauf

Ø 36 x 29 mm

Funkschnittstelle

- IEEE 802.15.4
- Bluetooth® Low Energy

Stromversorgung

1 x 3 V CR2 Lithium

Lebensdauer Batterie

bis 50.000 Zyklen oder bis 2 Jahre

Zertifizierung

- EN15684:16B4AF32
- Brandschutz:EN 1634-2 - 95 Min

- VdS Klasse BZ+ (optional)

verfügbare Optionen

Länge außen

Produktinformation

Außen 25 mm

Länge Innen

Innen 20 mm
Innen 25 mm
Innen 30 mm
Innen 35 mm
Innen 40 mm

Färbung Oberfläche

Messing poliert (+148,00 EUR)

Antennenabdeckung



Schwarz



Weiß (+19,99 EUR)

E-Modul für extreme Temperaturen

Standard E-Modul
E-Modul für extreme Tieftemperaturen (+59,00 EUR)

Linie / Technologie

E360:RFID + wireless + mobile access (+181,48 EUR)

1. Zubehör / Sonderausstattung

VdS BZ+ (+173,00 EUR)

2. Zubehör / Sonderausstattung

Steg Außen 8mm verkürzt (für Kernziehschutz) (+69,00 EUR)