Produktinformation

DOM Tapkey Guard Slimline Set einseitig lesend

Art-Nr.: DOM Tapkey Guard Slim Set / GTIN: 4053042506890 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



569,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation



















PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM Tapkey Guard Slimline Set einseitig lesend

Die DOM Tapkey Serie ist eine der innovativsten Zutrittslösungen für den Massenmarkt. Mit DOM Tapkey vereinen Sie Sicherheit und Komfort zu einem intelligenten Gesamtsystem. Nutzen Sie Ihr Smartphone für die einfachste Zutrittsorganisation mit starker Mechanik.

Kurzbeschreibung

Produktinformation

Der DOM Tapkey Guard akzeptiert 13,56 MHz Mifare-RFID-Transponder mit Tapkey-Codierung und Smartphones als Schlüssel, durch die Technologie Bluetooth low Energy (BLE) und Near Field Communication (NFC) und ist mit der Tapkey App kompatibel.

Der DOM Guard – hervorragend in Funktionalität und Eleganz. Hier trifft zusammen, was zusammen gehört: Robustheit, Langlebigkeit und klares, elegantes sowie zeitloses Design. Setzen Sie mit den unterschiedlichen Bauformen der digitalen Beschlagleser einen Akzent in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen.

Der DOM Guard Slimline ist eine stilvolle Lösung, die sich perfekt in das Erscheinungsbild moderner Innenräume einfügt und dieses unterstreicht. Er eignet sich sowohl für neue Vollblatttüren als auch für neue und bestehende Rohrrahmen- türen mit kleinen Dornmaßen.

Alle Varianten des Guard basieren auf dem neuen farb- und formschönen Produktliniendesign von DOM Sicherheitstechnik. Passend zu Ihrer Innenarchitektur können Sie aus verschiedenen Türdrückervarianten auswählen. Der Guard ist der perfekte Design- Partner um den Zutritt zu Ihren Türen zu regeln.

Durch die individuelle Lösung der Türbeschläge ist dieser elektronische Türbeschlag besonders beliebt bei Einrichtungen wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäuser, Seniorenheime, Banken, Hotels, öffentliche Einrichtungen wie Supermärkte und Restaurants sowie Schulen und Universitäten.

Gern bieten wir Ihnen auch für öffentliche Ausschreibungen unsere Unterstützungsleistungen an.

Die Tapkey App

Intuitiv und modern, dass ist die Tapkey App für Ihre Administration der elektronischen Schließanlage. Innerhalb von wenigen Minuten können Sie Ihr eigenes digitales Schließsystem in drei einfachen Schritten erstellen – laden Sie die Tapkey App im Google- oder Apple-Store herunter, aktivieren Sie Ihren Account und verbinden Sie Ihr elektronisches Hangschloss.

Vergeben Sie spielend leicht in wenigen Schritten Berechtigungen an Benutzer, die dann mit einem digitalen Gerät Türen öffnen und schließen können, oder programmieren Sie im Handumdrehen die DOM Tapkey Tags.

Features

- Lange Produktlebensdauer: Mindestens 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Zertifizierung nach Klasse 4 gemäß EN1906 & prEN 16867
- Vollständige Kompatibilitätsliste mit vorhandenen Panikschlössern für Notausgänge
- 70.000 Batterieschließzyklen – handelsübliche AAA-Lithium Batterien
- Geeignet für Notausgänge gemäß EN 179 (zertifiziert) & EN 1125 (beachten Sie die Kompabilität zu anderen Produkten.)
- Brandschutz zertifiziert
- T30, T60, T90 (in Vorbereitung)

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Türbeschlags DOM Tapkey Guard

Feuerfest Ja Wasserabweisend Nein Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Nein Kommunikationstechnologie BLE 4.2, RFID 13.56 MHz, NFC Eigenständige Funktion Ja Daten auf der Karte Ja Zyklen Akkulaufzeit Bis zu 25.000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation BLE 4.2, RFID 13.56 MHz, NFC

Produktinformation

Akustische Signale Ja Optische Signale Ja Unterstützte Schließmedien Mifare DESFire, Mifare DESFire 8k, ISO 14443 A Programmiermethoden Masterkarte, Programmierkarte, Software, Smartphone Akkutyp AAA Lithium Akkulaufzeit in Jahren Bis zu 2 Jahre Breite 40 mm Länge 253 mm Tiefe Außenschild 20 mm Tiefe Innenschild 11,5 mm

OPTIONEN

Statten Sie Ihren elektronischen Türbeschlag mit einem für Sie passenden Türdrücker aus und wählen aus den nachfolgenden Drückergarnituren:



verfügbare Optionen

Produktinformation

Türdicke

36 - 45 mm
46 - 55 mm
56 - 65 mm
66 - 75 mm
76 - 85 mm
86 - 95 mm
96 - 105 mm
106 - 116 mm

Drückervierkant

10 mm
8 mm
9 mm

Lochung

ohne Profilzylinderlochung



Profilzylinderlochung 72 mm



Profilzylinderlochung 92 mm

Drückerform



Drücker abgerundet L-Form



Drücker abgerundet U-Form



Drücker abgerundet Gekröpft



Gehrung L-Form



Gehrung U-Form



Gehrung Gekröpft

Färbung Oberfläche

Edelstahl-gebürstet
Grau
Schwarz
Weiß